



# ASEPTOL HP

**DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE - VIRUCIDE - LEVURICIDE**

<b>B</b>	<b>V</b>	<b>L</b>
0,20 %	1 %	0,60 %

Produit  
Sélectionné par  
GEOSANE



## OBJECTIFS ET INTÉRÊTS

**Désinfectant à large spectre pour les bâtiments d'élevage**

- Bactéricide
- Virucide
- Levuricide

## COMPOSITION

**ASEPTOL HP est une formulation liquide exclusive associant deux ammoniums quaternaires et du glutaraldéhyde:**

- Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium : 9,80%
- Chlorure de didécyl dimethyl ammonium : 1,04 %
- Glutaraldéhyde : 8,75 %
- Excipients: tensio-actifs, q.s.p

## MODE D'UTILISATION

**Appliquer ASEPTOL HP :**

- En pulvérisation à 1% sous forme liquide ou sous forme de mousse, diluer **ASEPTOL HP** à 1 %.



**Tableau de dosage pour la désinfection des surfaces en volaille chair**

Surface au sol	Type de sol	Vol. d'eau	Vol. de ASEPTOL HP à 1%
1000 m <sup>2</sup>	Terre Battue	450 litres	4,5 litres
1000 m <sup>2</sup>	Béton	750 litres	7,5 litres



**Tableau de dosage pour la désinfection des surfaces en porc**

Nombre de place	Surface dev.	Vol. d'eau	Vol. de ASEPTOL HP à 1%
Maternité : 10	240 m <sup>2</sup>	72 litres	0,72 litres
Post-Sevrage : 100	150 m <sup>2</sup>	45 litres	0,45 litres
Engraissement : 100	300 m <sup>2</sup>	90 litres	0,9 litres



## RÉGLEMENTAIRE

Produit biocide à usage réservé aux professionnels.

**TP2** : désinfection générale (vestiaires, sanitaires, collectivités, clinique vétérinaire, etc...)

**TP3** : usage vétérinaire : désinfection des logements des animaux domestiques, des matériels d'élevage, des véhicules de transport des animaux.

**TP4** : désinfection des surfaces et matériels en contact avec les denrées alimentaires (rinçage à l'eau potable obligatoirement après traitement).

## PRÉCAUTIONS EN ÉLEVAGE

Attendre le séchage complet du bâtiment avant le retour des animaux (24 à 48 heures). Rincer le matériel à l'eau après utilisation. Le rinçage à l'eau est obligatoire pour toute surface en contact avec des denrées alimentaires.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Toujours lire l'étiquette, la fiche de sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation. Lors de l'utilisation de **ASEPTOL HP**, il est indispensable de revêtir les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés:



Combinaison chimique type 4 à usage unique.



Gants nitrile EN 374 (à changer tous les 5 ans ou dès l'apparition de signes d'usures)



Masque-complet ou demi-masques avec les cartouches ABEK P



Lunettes de protection



**Bidon**

5L

20L

Fût

200L